



**HR42-HD
Halibut**
acusean technology

Características

Escanee prácticamente cualquier código de barras.

Agilice y optimice su línea de producción con el HR42-HD Halibut. Gracias a su avanzada tecnología, el dispositivo consigue mejores resultados en el escaneo de prácticamente todos los códigos de barras 1D y 2D en papel, plástico y metal, así como en diferentes marcados directos de piezas (DPM).

Rendimiento inigualable.

Con su cámara megapíxel, el HR42-HD Halibut eleva el nivel de exigencia a los escáneres portátiles. Es capaz de leer pequeños códigos de barras densos y códigos de barras dañados de forma más rápida y precisa, lo que garantiza la máxima productividad sin importar lo que suceda.

Tecnología de puntero fácil de usar.

Diseñado teniendo en mente al usuario final, el HR42-HD cuenta con un puntero láser certero y preciso, de modo que solo habrá que apuntar para escanear.

Construcción robusta.

Sus empleados pueden utilizar con confianza el HR42-HD Halibut en el día a día gracias a su carcasa resistente a las caídas (1,8 m). Diseñado para entornos industriales ligeros, el HR42-HD Halibut cumple con su trabajo superando golpes y caídas.

Disponible con soporte de detección automática para aplicaciones manos libres.

Entornos de aplicación.

Aplicaciones industriales ligeras, incluyendo montajes electrónicos, líneas de producción, atención sanitaria, servicios postales y financieros.



Entornos de aplicación



atención
sanitaria



fabricación



industrias



logística



mensajería



minoristas

HR42-HD Halibut especificaciones técnicas

Rendimiento	Procesador	DDR3,800Mhz
	Sensor de imagen	CMOS 1280×960
	Iluminación	White LED
	Puntero	650nm laser diode
	Profundidad de campo EAN13 (13 mil)	25-155mm
	Profundidad de campo CODE 39 (5 mil)	50-100mm
	Profundidad de campo PDF417 (6,67 mil)	40-105mm
	Profundidad de campo Data Matrix (10 mil)	40-110mm
	Profundidad de campo QR (15mil)	35-155mm
	Contraste de impresión mínimo	25%
	Balanceo del ángulo de escaneado	360°
	Inclinación del ángulo de escaneado	±50°
	Sesgo del ángulo de escaneado	±50°
	Campo de visión horizontal	40.5°
	Campo de visión vertical	30.4°
	Modos de escaneado	Level Mode, Sense Mode, Continuous Mode, Batch Mode
	Velocidad de lectura	60 frames per second
	Tolerancia al movimiento	2m/s
Captura de datos	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc
Físico	Dimensiones (mm)	115(L)×74(W)×161(H)mm
	Peso	173g
	Material	PC, ABS
	Botones	Trigger
	Interfaces	RS-232, USB
	Notificaciones	Beep, LED indicator
	Tensión de entrada	5VDC±5%
	Corriente en funcionamiento @ 5 VDC	266mA (typical), 344mA (max.)
	Corriente en espera @ 5 VDC	109mA
	Consumo eléctrico	1251mW (typical)
Ambiental	Entrada de fuente de alimentación	DC5V, 1.5A
	Salida de fuente de alimentación	AC100~240V, 50~60Hz
	Temperatura de funcionamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Temperatura de almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Humedad	5%~95% (non-condensing)
	Descarga electrostática (ESD)	±8 KV (direct discharge); ±16 KV (air discharge)
	Caídas	1.8m
Device Management	Sellado	IP42
	Software	Nset (configuration)
Certificados	Certificados	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,IEC 60825-1,KC
Warranty	Garantía	5 years