



HR52 BT Bonito
escáneres portátiles

Características

Desarrollado para escanear en el punto de venta.

Equipado con una potente cámara de megapíxeles, el HR52 Bonito le permite escanear códigos de barras con la rapidez y precisión que solo un líder de mercado puede ofrecer. Lee prácticamente todos los códigos de barras 1D o 2D en cualquier condición, incluido el DotCode de los productos de tabaco.

El disparo más preciso.

Su Iluminación suave y blanca y su claro puntero láser cruzado le proporcionan las condiciones ideales para que el escaneado se limite a apuntar y disparar. Gracias a la tecnología Acuscan de Newland, con solo presionar el gatillo capturará el código de barras correcto, incluso si está rodeado de otros códigos de barras.

Se adapta a su entorno.

No importa dónde tenga que meter el escáner en su lugar de trabajo, el HR52 Bonito se adapta a su entorno. Puede colocar el soporte para escanear con las manos libres, optimizando su trabajo en el punto de venta mientras mantiene el dispositivo completamente cargado. En el almacén, se puede montar vertical u horizontalmente para facilitar el acceso.

Diseño duradero.

La durabilidad estándar del HR52 Bonito hace de este escáner portátil una solución confiable. Las caídas al suelo cotidianas o los golpes contra el mostrador son enemigo pequeño para un escáner que resiste caídas de hasta 1,8 m.

Movilidad maximizada.

Utilice una versión con cable o inalámbrica del HR52 Bonito, según sea adecuado para usted. El Bluetooth 5.0 del escáner de mano inalámbrico garantiza una comunicación inalámbrica ultrarrápida con una estación de acoplamiento u otro dispositivo (a nivel HID). La conectividad fuerte y fiable de hasta 50 m le ofrece flexibilidad y movilidad durante todo el día.



Entornos de aplicación



almacén



inventariado



puntos de
venta

seguimiento y
localización



track & trace

HR52 BT Bonito especificaciones técnicas

Rendimiento	Memoria flash	≥15,000 code entries (Code 128, 20 bytes)
	Sensor de imagen	1280×800 CMOS
	Iluminación	White LED
	Puntero	650nm laser diode
	Profundidad de campo EAN13 (13 mil)	35mm-280mm
	Profundidad de campo CODE 39 (5 mil)	70mm-210mm
	Profundidad de campo PDF417 (6,67 mil)	50mm-160mm
	Profundidad de campo Data Matrix (10 mil)	40mm-170mm
	Profundidad de campo QR (15mil)	20mm-230mm
	Contraste de impresión mínimo	20%
	Balanceo del ángulo de escaneado	360°
	Inclinación del ángulo de escaneado	±55°
	Sesgo del ángulo de escaneado	±55°
	Campo de visión horizontal	48°
	Campo de visión vertical	28°
	Modos de escaneado	Automatic Batch, Manual Batch
	Tolerancia al movimiento	50cm/s
Captura de datos	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.
Físico	Dimensiones (mm)	Scanner: 95.5(L)x77.5(W)x172.5(H)mm
	Peso	227g
	Interfaces	RS-232, USB
	Tipo de batería	2200mAh lithium-ion battery
	Autonomía de la batería prevista	≥12 hours of continuous operation (scan once per 6 seconds)
	Tiempo de carga previsto	≤4 hours (with power adapter)
	Notificaciones	Beep, LED indicator, vibration
Ambiental	Tensión de entrada	5VDC±5%
	Temperatura de funcionamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Temperatura de almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Humedad	5% to 95% (non-condensing)
	Descarga electrostática (ESD)	±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge)
	Caídas	Scanner: 1.8m. Cradle: 1.0m
Inalámbrico	Sellado	IP54
	Distancia de comunicación	≥50m (in open space)
Accesorios	Modos de comunicación	Automatic Batch and Manual Batch modes
	Opcional	RS232 Cable
Device Management	Estándar	USB Cable
	Software	EasySet (configuration)
Certificados	Certificados	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Warranty	Garantía	3 years